



EMME ANTINCENDIO S.r.l.

www.emme-italia.com

## TUBAZIONI FLESSIBILI RACCORDATE - BIANCHE



Le manichette DN 45/70/MED con raccordo UNI 804/STORZ sono certificate :

Le manichette DN 45 sono disponibili anche MED



Nota: Le immagini sono a scopo illustrativo, il prodotto acquistato potrebbe differire dalla foto

### VERSIONI DISPONIBILI

TIPO DI TUBAZIONE	TIPO DI RACCORDO	LUNGHEZZA (m)	FOTO	CODICE
DN 25	UNI 804	20	1	0611
DN 45	TN	20	2	0620
	UNI 804	20	2	0614
		25	2	0615
		30	2	0616
	DN STORZ 52	20	4	0633
DN 45 MED	UNI 804	20	2	1232

File name	Code	Date	Rele.	Check	Rev.	Pag.
st_manich.	st_manich.	26/07/18	M.R		1	1

Sono manichette realizzate in tessuto poliestere con sottostrato impermeabilizzante in PVC (DN 45 e DN 70) o EPDM (DN 25).

- Tubazioni conformi alla norma :
  - UNI EN 14540 (DN 25/DN 45)
  - UNI EN 9487 (DN 70)
- Disponibile anche la versione certificata MED, che soddisfa la direttiva 2014/90/UE.
- Complete di raccordi in ottone UNI 804, con legatura a norma UNI 7422.  
*Disponibili anche con raccordatura Storz e legatura a norma UNI 7422, o raccordo TN (di tipo leggero).*
- *NOTA: I raccordi TN non sono a norma per utilizzo nel settore antincendio.*
- Pressione massima di esercizio :
  - 15 bar, per le DN 25 / DN 45
  - 12 bar, per le DN 70
- Pressione di scoppio superiore a :
  - 45 bar, per le DN 25 / DN 45
  - 42 bar, per le DN 70
- Fornite di etichetta per la verifica periodica

*Disponibile anche la maniglia porta tubazione che consente di trasportare comodamente più pezzi per operatore. (acquistabile separatamente)*

TIPO DI TUBAZIONE	TIPO DI RACCORDO	LUNGHEZZA (m)	FOTO	CODICE
DN 70	TN	20	3	0621
	UNI 804	20	3	0627
		25	3	0628
		30	3	0623
	DN STORZ 75	20	5	0634
<b>OPTIONAL</b>	Maniglia porta tubazione		6	2115

#### EMME ANTINCENDIO S.r.l

Via del Molino, 40 - 52010 Corsalone (AR) - Italy  
 info@emme-italia.com - Tel. +39.0575.511320  
 Altre Sedi Emme Antincendio s.r.l. in Italia : Milano - Padova - Reggio Emilia  
 P.IVA/ C.F. 11208251006 - R.E.A. FI-632545