

NEUTRAL AND PRINTED PAPER TAPE

NASTRO ADESIVO CARTA NEUTRO E STAMPATO

Product Type: Backing material: Lightly crepe paper
Adhesive: Natural rubber, hydrocarbonic resins, solvent

Tipo di Prodotto: *Supporto: Carta semicrespata*
Adesivo: gomma naturale, resine idrocarboniche, solvente

Revisione del 31.08.2023

Tolerance - Tolleranza +/- 10%

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARATTERISTICHE TECNICHE

Code	Paper weight / grammatura supporto	Temperature resistance / resistenza alla temperatura	Total thickness / spessore totale	Adhesion / adesività	Shear	Tensile strenght / carico rottura	Elongation at break / allungamento
	g/m ²		µm	N/cm		Kg/5 cm	%
Carta	58	60°/45 min.	135	> 2,2		> 15	> 7

* printed paper tape must be used within maximum 6 months / il nastro carta stampato deve essere utilizzato entro max 6 mesi

Storage: store at a temperature between 15°C and 25°C, with humidity level preferably below 65%.
Keep sheltered from heat and light.

Stoccaggio: immagazzinare ad una temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C, con umidità preferibilmente non superiore al 65%. Evitare l'esposizione diretta a fonti di calore e di luce.

Above-mentioned values represent the average values of our regular production.
As such, they are not binding and may be changed at any moment for production needs or technical updates.
I valori riportati sono indicativi, derivano da una analisi ottenuta sulla produzione ordinaria.
Essi non costituiscono motivo di vincolo da parte della nostra azienda, che si riserva inoltre la facoltà di modificare senza alcun preavviso la propria produzione

Brhema Group Srl

Via dell'Artigianato, 2 Z.I. 31029 Vittorio Veneto TV
P. IVA 02424610265 | tel 0438 500302 | fax 0438 509144
info@brhemagroup.it | www.brhemagroup.it   