

BRHEMA PAINT s.r.l.  
Via dell'Artigianato, 2  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel: 0438/500302 - Fax: 0438/509144  
mail: info@brhemapaint.it  
www.brhemapaint.it

**H.A.C.C.P.**

Rev. n. 2 del 04/10/2021

## Bollettino tecnico

### SIX GREASE END

#### Detergente alcalino sgrassante concentrato per pavimenti e superfici dure

##### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

###### Dati tecnici

Contiene (Reg.CE 648/2004): < 5% Fosfonati, Tensioattivi anfoteri, EDTA ed i Sali

##### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Colore: rosso  
pH: 13,00 +/- 1,00  
Densità e/o densità relativa: 1,12 +/- 0,02 gr/cm<sup>3</sup>  
Idrosolubilità: sì  
Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 8,00 %

##### APPLICAZIONI

Detergente sgrassante alcalino, a schiuma frenata e inodore. Indicato per la pulizia di fondo di pavimentazioni ad alto traffico particolarmente sporche (supermercati e centri commerciali). Facilmente risciacquabile. Prodotto può essere inserito nei cicli di pulizia regolati dal D.Lgs. 193/07 (HACCP)

##### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire in acqua dall'1 al 4% in base al tipo di sporco.  
Indicato per macchina lavasciuga.

##### PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:  
Usi industriali:  
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.  
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Usi professionali:  
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore. Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.

Misure di protezione individuale:

a) Protezioni per gli occhi / il volto  
Indossare maschera

b) Protezione della pelle

i) Protezione delle mani  
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)

ii) Altro  
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.

c) Protezione respiratoria  
Utilizzare una protezione respiratoria adeguata (EN 14387:2008)

d) Pericoli termici  
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Relativi alle sostanze contenute:

Ammine, C12-14 - alchilidimetil, N-ossido:

Controllare le emissioni delle attrezzature di ventilazione o dei processi lavorativi per verificare che siano conformi ai requisiti legislativi in materia di tutela ambientale. In alcuni casi sono necessari sistemi di lavaggio di fumi, filtri o modifiche tecniche alle attrezzature di processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili

##### IMBALLAGGIO

4 pz x 5 kg - 1 pz x 25 kg

BRHEMA PAINT s.r.l.  
Via dell'Artigianato, 2  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel: 0438/500302 - Fax: 0438/509144  
mail: info@brhemapaint.it  
www.brhemapaint.it

**H.A.C.C.P.**

Rev. n. 2 del 04/10/2021

## **Bollettino tecnico**

### **SIX GREASE END**

#### **Detergente alcalino sgrassante concentrato per pavimenti e superfici dure** **CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA**

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05



Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli

Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 1719

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.