

Distribuito da: BRHEMA PAINT SRL  
Via Dell'Artigianato 2  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel. +39 0438/500302  
Email: info@brhemapaint.it

Rev. n. 1 del 21/11/2022

# Bollettino tecnico

## SIX DISINCROSTANTE

Disincrostante acido  
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Dati tecnici

Contiene: > 20 <= 30% acido fosforico, < 5% acido solforico  
Materia attiva totale: 33 - 34%

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto: Liquido rosso  
Odore: Caratteristico  
pH: < 1,00  
Densità relativa: 1,2 gr/cm<sup>3</sup>  
Idrosolubilità: si

### APPLICAZIONI

Disincrostante liquido concentrato a pH acido, particolarmente indicato per la periodica disincrostazione di impianti di lavaggio meccanici.

Indicato anche per disincrostare superfici in acciaio inox, pentolame e posateria.

### CONSIGLI PER L'IMPIEGO

Diluire dal 10 al 20% in acqua. Dopo l'utilizzo risciacquare abbondantemente con acqua.

### PRECAUZIONI D'USO

Controlli tecnici idonei:  
Usi industriali:  
Aprire con cautela. Richiudere bene sempre e subito il contenitore.  
Adottare le pertinenti misure di protezione individuale.



Misure di protezione individuale:

- a) Protezioni per gli occhi / il volto  
Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166).
- b) Protezione della pelle
  - i) Protezione delle mani  
Durante la manipolazione del prodotto puro usare guanti protettivi resistenti ai prodotti chimici (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)
  - ii) Altro  
Durante la manipolazione del prodotto puro indossare indumenti a protezione completa della pelle.
- c) Protezione respiratoria  
Non necessaria per il normale utilizzo.
- d) Pericoli termici  
Nessun pericolo da segnalare

Controlli dell'esposizione ambientale:

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

### IMBALLAGGIO

4 pz x 6 Kg - 1 pz x 12 Kg

### CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008:

Pittogrammi:  
GHS05



Distribuito da: BRHEMA PAINT SRL  
Via Dell'Artigianato 2  
31029 Vittorio Veneto (TV)  
Tel. +39 0438/500302  
Email: info@brhemapaint.it

Rev. n. 1 del 21/11/2022

## **Bollettino tecnico**

### **SIX DISINCROSTANTE**

#### **Disincrostante acido**

Codici di classe e di categoria di pericolo:  
Met. Corr. 1, Skin Corr. 1, Eye Dam. 1

Codici di indicazioni di pericolo:  
H290 - Può essere corrosivo per i metalli.  
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
H318 - Provoca gravi lesioni oculari

Il prodotto può essere corrosivo i metalli  
Prodotto corrosivo: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca gravi lesioni oculari, come opacizzazione della cornea o lesioni all'iride.

Numero ONU: 3264

Avvertenze: Le istruzioni e le informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.